

Abschleppstangen

Abschleppstangen für Gewichtsklassen bis 16 t, 32 t und 48 t für LKW und Anhänger aus Stahlrohr.

Mit eingeschweißten Zugösen, standardmäßig mit beidseitig 40 mm Bohrung.

Alternativ auch einseitig oder beidseitig, mit Bohrung 50 mm oder Nato-Zugöse, in geschmiedeter Ausführung.



40 mm



50 mm



76 mm (Nato)

Abschleppstange 16 t Zuglast

Artikelnummer	Länge	Ösen	Ausführung
125171086	1900 mm	40/40 mm	Stahl, grundiert
125171067	2000 mm	40/40 mm	Stahl, grundiert
125171014	2250 mm	40/50 mm	Stahl, grundiert

Abschleppstange 32 t Zuglast

Artikelnummer	Länge	Ösen	Ausführung
125171059	1800 mm	40/40 mm	Stahl, grundiert
125171068	2000 mm	Nato/Nato	Stahl, grundiert
125171056	2100 mm	40/40 mm	Stahl, grundiert
125171015	2250 mm	40/40 mm	Stahl, grundiert

Abschleppstange 48 t Zuglast

Artikelnummer	Länge	Ösen	Ausführung
125171110	2000 mm	40/40 mm	Stahl, grundiert
125171099	2400 mm	40/50 mm	Stahl, grundiert
125171095	3000 mm	40/40 mm	Stahl, grundiert



Stahl, grundiert



Stahl, roh



Farbgrundierung zzgl. Pulverbeschichtung

Auf Anfrage weitere Kombinationen erhältlich:

- Länge bis 6 m
- Zuglast 16/32/48 t.
- Ausführungen Stahl grundiert/roh/pulverbeschichtet
- Ösenkombinationen 40 mm/50 mm/Nato



Keine Gewährleistung bei Abschleppstangen, die eine Gesamtlänge von 3.000 mm überschreiten!